Laat je ontwerp doorlopen tot de rode lijn.

Werktekening
Sokkel
73 x 76 cm

Let op!

Plaats je ontwerp over de werktekening in dit bestand. Is dit gelukt?

Exporteer je bestand dan als een .PDF met het profiel PDF/X1a:2001.

Belangrijk: die werktekening dient je te verwijderen uit het productiebestand.

- Upload deze .PDF bij het plaatsen van je bestelling.

- Als alternatieve bestanden kun je een .JPG aanleveren.

- Zorg dat de tekst in je ontwerp altijd omgezet is naar contouren/outlines.

- Full color (4/0) bestanden dien je altijd op te maken in CMYK.

- Als je gebruik maakt van lijnen en stroken mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diagonaliteit lijnen moeten teminste een dikte van 0 pt hebben.

- De minimale letergrootte die we adviseren is 6 pt.
De keuze van het lettertype bepaalt ook de mate van leesbaarheid.

- Zorg dat de kleurdeklking in je ontwerp nooit hoger is dan 280% (de percentages Cyaan, Magenta, Yellow en Zwart bij elkaar opgeteld).

- Gebruik voor deep zwart/rich-black de volgende optieuze: C50%; M40%; Y40%; en K100%. Gebruik deep zwart/rich-black alleen voor grotere vlakken en tekst. Het is niet aan te raden dit te gebruiken voor tekst die kleiner is dan 15pt of platte tekst.

- Opmaak met witte contour ('strokes') of vulling (TBT) mag nooit op overdruk (transparant) staan. Wit op overdruk verschijnt in het uiteindelijke drukwerk.

Bleed (of afloop)
De bleed lijn geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking komt, binnen de snijlijn. Zorg dat de bedrukking tot of voor de bleedlijnen komt om witte randen te voorkomen.

Snijlijn
De bleedlijn of afloop(lijn) geeft de veiligheidsmarge aan tot waar de bedrukking komt voorbij de snijlijn. Voorkom witte randen op je drukwerk en zorg dat je ontwerp tot voorbij deze lijnen komt.

Vouwlijn
De vouwlijn geeft aan waar we het drukwerk gaan vouwen, zodat het maakbaar blijvt. Wil je meer dan een tekst of beeld over de vouw heen loopt? Plaats die informatie dan zo dat je niet op de vouwlijn komen.